





TX HMI/PLC系列 插件模块 RS485接口 TX-RS485

型号	TX-RS485
货号	100002598
系统数据	
系统供电	来自 HMI
电气隔离	光电式
系统数据	
现场总线传输速率	9.6 kbps ...115.2 kbps
现场总线连接技术	1 个 9 针通信接插件, 母头连接器
电气隔离	是
标准 / 指令合规性	
认证和证书	CE
系统数据	
尺寸 (长/宽/高)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
工作温度	-20...+60 °C
储藏温度	-20...+70 °C
相对湿度	5...85%, 无冷凝
防护等级	IP20
外壳材料	金属
外壳颜色	银
安装	位于TX500和TX700系列的HMI上



- 插入式扩展模块，搭配TX700和TX800产品系列的HMI使用
- RS485/RS422接口
- 电流隔离
- 9针SUB-D母头接插件
- 含插件扩展槽

Connection and pin assignment

	<p>串行接口 SUB-D母头接插件，9针脚</p>	<p>RS485操作模式下的针脚分配</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX- (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX- (B) 9 = n.c. <p>RS422操作模式下的针脚分配</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX - 4 = RX - 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c.
	<p>插件模块的端口 扩展槽可用于另一个插件模块。基本单元的手册中介绍了可能的模块组合。</p>	