
# B8141-0
# Conector demontabil
# Conector mamă M12 x 1, drept







## Caracteristici tehnice

| | |
|---|---|
| Tip | B8141-0 |
| Nr. ID | 69049 |
| **Conector A** | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A |
| Număr de pini | 4 |
| Contacte | CuZn,Acoperit cu optalloy |
| Suportul contactelor | Plastic, PA, Negru |
| Corp | Plastic, PA, Negru |
| Piuliță/șurub | Plastic, PA, Negru |
| Etanșare | Plastic, FPM/FKM |
| Presetupă | Plastic, FPM/FKM |
| Filet exterior | PG7 |
| Diametrul exterior al cablului | 4…6 mm |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14…0.75 mm² |
| Mod de conectare | Conexiune șurub/clemă |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 50 Cicluri de cuplare |
| Tip de protecție | IP67, (înșurubate împreună) |
| **Caracteristici electrice la +20 °C** | |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Curent | 4 A |
| Rezistență de izolare | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| Rezistență directă | ≤ 8 mΩ |
| **Proprietăți mecanice și chimice** | |
| Temperatura mediului (fixă) | -40…+85 °C |

## Caracteristici

- Piuliță din plastic
- Certificare UL
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 4-pini
- PG7 filet exterior
- Mufă cablu 4,0 … 6,0 mm

## Alocare contacte




B8141-0| 24-02-2025 15-37 | Modificări tehnice rezervate

## Caracteristici tehnice

| | |
|---|---|
| Certificări | cULus acreditat |